



Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton RT2RSO150SA1H

Oprawa awaryjna Podtynkowa Eaton
RoundTech Safety Open SA 150 NM 1H IP44

General specifications

NAZWA PRODUKTU	Eaton RoundTech MRSO recessed emergency luminaire
NUMER KATALOGOWY	RT2RSO150SA1H
EAN	3660191812089
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	220 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	58 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	195 mm
MASA PRODUKTU	0.279 kg
CERTYFIKAT(Y)	CE marking CE
KOD MODELU	RTECH MR SO SA 150 NM 1H IP44

Specyfikacje produktu

NAPIĘCIE AKUMULATORA	3.2 V
LICZBA OGNIW AKUMULATORA	1
STAN JAKOŚCI AKUMULATORA	Litowo-jonowe
PRÓBA PRZEWODU GRZEW CZEGO	850 °C
DOPUSZCZALNA TEMPERATURA OTOCZENIA - MIN.	5 °C
DOPUSZCZALNA TEMPERATURA OTOCZENIA - MAKS.	45 °C
KLASA OCHRONNOŚCI	II
PRZEZNACZONY DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ	False
ZABEZPIECZONY PRZED WYBUCEM	False
ŚREDNICA	110 mm
STOPIEŃ OCHRONY	IP44
TRYB	Awaryjno-sieciowy/ Awaryjny
RODZAJ LAMPKI	LED, niewymienne
ZAWIERA ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	True
OPRAWKA	Brak
RODZAJ WSKAŹNIKA	Nie dotyczy
WYPOSAŻENIE MONITORUJĄCE	Brak
ZASILANIE	Indywidualna bateria
RODZAJ NAPIĘCIA	AC
MOC POZORNA PRZY ZASILANIU Z SIECI	0.6 VA
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	0.5
UKŁAD POŁĄCZEŃ	Tryb czuwania
PRZYSTOSOWANY DO STEROWANIA BEZPRZEWODOWEGO	False
ZABEZPIECZENIE PRZED ODWROTNYM PODŁĄCZENIEM BIEGUNÓW	False
PRZEKRÓJ PRZEWODU	2.5
TYP POŁĄCZENIA	Podłączenie na śrubę
MAKS. MOC ZESTAWU	0.3 W

Do pobrania

BROSZURY

[RoundTech MR](#)
[Renovation Plate - Manual](#)

ŻYWOTNOŚĆ ZNAMIONOWA L70/B10 W 25°C	60600 hour
ŻYWOTNOŚĆ ZNAMIONOWA L80/B10 W 25°C	60600 hour
ŻYWOTNOŚĆ ZNAMIONOWA L90/B10 W 25°C	60600 hour
NAPIĘCIE NOMINALNE AC – MAKS.	230 V
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE AC – MIN.	230 V
NOMINALNY CZAS DZIAŁANIA — MIN.	1 hour
NOMINALNY CZAS DZIAŁANIA — MAKS.	1 hour
AUTONOMIA	1
SPOSÓB MONTAŻU	Montaż natynkowy/ montaż podtynkowy
MATERIAŁ OBUDOWY	Tworzywo sztuczne
KOLOR OBUDOWY	Biały
MATERIAŁ POKRYWY	Tworzywo sztuczne, przezroczyste
OGRANICZONA TEMPERATURA POWIERZCHNI	False
DOŁĄCZONY SYMBOL	False
DŁUGOŚĆ WBUDOWANIA	200 mm
SZEROKOŚĆ WBUDOWANIA	110 mm
WYSOKOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ WBUDOWANIA	200 mm
ŚREDNICA WBUDOWANIA	64 mm
LICZBA BIEGUNÓW (LICZBOWO)	2
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	110 mm
ODPORNOŚĆ UDAROWA	IK05
RODZAJ OPRAWY	Oprawa awaryjna do oświetlania dróg ewakuacyjnych i obszarów otwartych
ZNAMIONOWY STRUMIEŃ ŚWIETLNY WG IEC 62722-2-1	150 lm
TEMPERATURA BARWOWA — MAKS.	5700 K
TEMPERATURA BARWOWA — MIN.	5700 K

DYSTRYBUTOR OŚWIETLENIA	Soczewka ostrości
KLASA ENERGETYCZNA WBUDOWANEJ LAMPY	A++, A+, A (LED)
FUNKCJA	Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
KOLOR ŚWIATŁA	Biały
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW (CRI)	70
STRUMIEŃ ŚWIETLNY W TRYBIE GOTOWOŚCI	0 lm
LICZBA OPRAWEK	1
DO WIELU ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA	1
TERMINAL ŁĄCZNOŚCI DANYCH	0,5 - 2,5 mm ²
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50/60 Hz
ZACISK GŁÓWNY	0,5 - 2,5 mm ²
LICZBA DIOD LED	4
KSZTAŁT/FORMA	Okrągły
ZASTOSOWANIE	Inne
SYSTEM TESTOWANIA	Brak systemu testowego

PROJECT NAME:
PROJECT NUMBER:
PREPARED BY:
DATA:



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

