# Wyłącznik nadprądowy B16A 1P 6kA




## Informacje ogólne

| | |
|---|---|
| ID produktu | VCS-A60S-B16-1P |
| GTIN | 5908007320112 |
| Nazwa marki | Vecas |
| Nazwa serii | A60S |

## Opis ETIM

| | |
|---|---|
| Klasa | Wyłącznik nadprądowy (EC000042) |
| Grupa | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) |
| Głębokość wbudowania | 73,4 [mm] |
| Charakterystyka wyzwalania | B |
| Liczba biegunów (całkowita) | 1 |
| Liczba biegunów chronionych | 1 |
| Prąd znamionowy | 16 [A] |
| Napięcie znamionowe | 230 [V] |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp | 6 [kV] |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V | 6 [kA] |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V | 6 [kA] |
| Zakres częstotliwości | 50..60 [Hz] |
| Klasa ograniczenia energii | 3 |
| Jednocześnie rozłączany biegun N | Nie |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia | Tak |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy | -5..40 [°C] |

| | |
|---|---|
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | 1..25 [mm²] |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 1..6 [mm²] |
| Wykonanie przeciwwybuchowe | Nie |