

Wyłącznik różnicowo-nadprądowy B6A 2P 30mA 6kA typ A



Informacje ogólne

ID produktu	VCS-A60M-B6-2P-003-A
GTIN	5908007320952
Nazwa marki	Vecas
Nazwa serii	A60M

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (EC000905)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Liczba biegunów (całkowita)	2
Liczba biegunów chronionych	1
Napięcie znamionowe	230 [V]
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 [V]
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 [kV]
Prąd znamionowy	6 [A]
Znamionowy prąd różnicowy	0,03 [A]
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	A
Klasa ograniczenia energii	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009	6 [kA]
Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia Icn zgodnie z EN 61009-1	6 [kA]
Rodzaj charakterystyki wyłączenia	Bezzwłoczny
Rodzaj napięcia	AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Charakterystyka wyzwiania	B
Jednocześnie rozłączany biegun N	Tak

Z blokadą	Nie
Kategoria przepięcia	3
Stopień zanieczyszczenia	2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-5..40 [°C]
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Głębokość wbudowania	72 [mm]
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1..25 [mm²]
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1..25 [mm²]