

Rozłącznik izolacyjny HM6-160 125A 3P 400V AC



Informacje ogólne

ID produktu	VCS-IS-HM6-160-125-3P
GTIN	5908007321287
Nazwa marki	Vecas
Nazwa serii	HM6

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik izolacyjny (AC) (EC000216)
Grupa	Systemy sterowania niskim napięciem (EG020090)
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Jako przełącznik nawrotny	Nie
Liczba łączy	1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	415 [V]
Znamionowe napięcie pracy	400..415 [V]
Znamionowy prąd ciągły Iu	125 [A]
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V	125 [A]
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw	1,92 [kA]
Liczba biegunów	3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	Tak
Budowa urządzenia	Kompletne urządzenie w obudowie
Montaż podłogowy	Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Nie

Do montażu czołowego centralnie	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Tak
Do montażu pośredniego	Tak
Kolor elementu sterowniczego	Czarny
Rodzaj elementu wykonawczego	Dźwignia
Z mechanizmem ryglującym	Tak
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Beżowy
Rodzaj połączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Z okablowaniem fabrycznym	Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej	IP20