

## Wyłącznik nadprądowy B63A 3P 6kA



### Informacje ogólne

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| ID produktu | VCS-A60S-B63-3P |
| GTIN        | 5908007320464   |
| Nazwa marki | Vecas           |
| Nazwa serii | A60S            |

### Opis ETIM

|                                                                            |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                                                      | Wyłącznik nadprądowy (EC000042)              |
| Grupa                                                                      | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) |
| Głębokość wbudowania                                                       | 73,4 [mm]                                    |
| Charakterystyka wyzwalania                                                 | B                                            |
| Liczba biegunów (całkowita)                                                | 3                                            |
| Liczba biegunów chronionych                                                | 3                                            |
| Prąd znamionowy                                                            | 63 [A]                                       |
| Napięcie znamionowe                                                        | 400 [V]                                      |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp                              | 6 [kV]                                       |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V | 6 [kA]                                       |
| Rodzaj napięcia                                                            | AC                                           |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V | 6 [kA]                                       |
| Zakres częstotliwości                                                      | 50..60 [Hz]                                  |
| Klasa ograniczenia energii                                                 | 3                                            |
| Jednocześnie rozłączany biegun N                                           | Nie                                          |
| Stopień zanieczyszczenia                                                   | 2                                            |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia                                          | Tak                                          |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów                                          | 3                                            |
| Stopień ochrony (IP)                                                       | IP20                                         |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy                                    | -5..40 [°C]                                  |

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego  | 1..25 [mm²] |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 1..6 [mm²]  |
| Wykonanie przeciwwybuchowe                     | Nie         |